Codice HS: 84185090

KFDC 400

Congelatore Verticale -25°C



Caratteristiche tecniche

Volume di stoccaggio lordo/netto 400 lt / 330 lt
Intervallo di temperatura -10°C/-25°C
Temperatura ambiente di esercizio +10°C/+32°C, 55% RH (classe climatica SN)
Livello di rumore < 42 dBA

Alimentazione elettrica	230V ±10% / 50Hz
Spina elettrica standard	Schuko
Potenza assorbita	197 W
Consumo energetico giornaliero	1,3 kWh/24h
Dimensioni esterne	L 600 x P 620 x A 1882 mm
Dimensioni interne	L 510 x P 455 x A 1585 mm
Peso	71 KG
Dimensioni dell'imballaggio	Scatola di cartone + pallet: L 655 x P 690 x A 1930 mm, 77 kg
Superficie esterna	Lamiera di acciaio zincata a caldo anticorrosione, rivestita con pellicola in PVC
Superficie interna	ABS termoformato
Bordi esterni/interni	Arrotondato per facilitare la pulizia
Tipo di isolamento	Schiuma PUR ad alta densità senza CFC
Spessore dell'isolamento	45 mm
Tipo di porta	Robusta con maniglia incassata
Guarnizioni	Guarnizione magnetica in silicone posizionata su tutto il telaio della porta
Configurazione standard	n°6 ripiani fissi refrigerati Serratura della porta Valvola di compensazione per un'apertura più facile della porta n°2 rulli posteriori + n°2 piedini livellatori anteriori

Sistema di raffreddamento

Raffreddamento	Evaporatore statico con ripiani fissi
Compressore	Compressore ermetico completamente sigillato
Refrigerante (senza CFC/HCFC)	R 290
Sistema di sbrinamento	Manuale

Sistema di controllo

Controllore	Controllore a microprocessore
Display	Display LED con regolazione a step di 0,1°C
Sonde di temperatura	n°1 sonda NTC
Controllo di accesso utente	Sistema di sicurezza con password
Caratteristiche	La schermata principale visualizza la temperatura di Set Point, le icone funzionali, l'indicatore di allarme
Connettività	Contatti pulito per il collegamento a un sistema di monitoraggio remoto degli allarmi
Elenco degli allarmi principali (Notifica audio/visiva)	- Porta aperta (l'intervallo di allarme può essere impostato liberamente dall'utente) - Temperatura alta/bassa (i limiti di allarme possono essere impostati liberamente dall'utente) - Guasto sonde di temperatura