Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Centrifuga NEYA 16 HIGH SPEED ventilata, 4x175 ml, 16000rpm, 10 Programmi



Codice: *40100322*

SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Garanzia	2 anni

Prestazioni

Capacità massima con rotore angolo fisso	6 x 100 ml
Capacità massima con rotore oscillante	4 x 175 ml
Rampe di accellerazione	0 ÷ 9 (0 = min. - 9 = max.)
Rampe di decelerazione	0 ÷ 9 (0 = no freno, 1 = min. - 9 = max.)
RCF massima angolo fisso	21000 xg
RCF massima oscillante	3600 xg
Rumorosità	55 dB
Velocità massima con rotore angolo fisso	16000 rpm
Velocità massima con rotore oscillante	4500 rpm

Caratteristiche

Controllo sbilanciamento carico	Si
Data e ora	Si
Display RCF	Si
Funzione spin	Si
Impostazione RCF	Si, da 50xg a 21000xg con step di 50xg
Indicazione del rotore	Si
Limitatore velocità	Si
Programmazione	Si
Sistema di controllo	A microprocessore e display retroilluminato
Timer	00:30 - 99:50 (mm:ss) and continuously hh:mm
Tipo di motore	Ad induzione senza spazzole
Verifica velocità massima	Si

Alimentazioni

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Alimentazione	220V± 10% - 50 Hz
Consumo	500 W
Max ampere	1.6 A

Dimensioni e peso

Altezza di accesso alla camera	275 mm
Dimensioni (L xPxA)	450 x 590 x 330
Dimensioni altezza da aperta	670 mm
Peso	40 kg
Peso con imballo (escluso rotore)	63 kg