

XS Oxy 70 NEX ossimetro portatile - Sensore ottico da 3 m

Codice: 50120912

SCHEDA TECNICA



Prestazioni

Range di misura DO (mg/l)	0,00 ... 50,0 mg / l
Accuratezza DO (< 10 mg/l - ppm)	±0,2%
Accuratezza DO (10 ... 20 mg/l - ppm)	±0,3%
Accuratezza DO (>20 mg/l - ppm)	±5%
Range di misura DO (%)	0,0 ... 199,9 % / 200 ... 600%
Accuratezza DO (%)	±10%
Risoluzione DO (%)	0,1% / 1%
Punti di calibrazione ossigeno	1 or 2 (Automatic)
Range di pressione barometrica	300 ... 1100 mbar
Accuratezza pressione barometrica	±0,5%
Risoluzione pressione barometrica	1 mbar
Compensazione automatica pressione	Automatica
Compensazione della salinità	0,1 ... 70 ppt
Accuratezza Temperatura	±0,5°C
Risoluzione Temperatura	0,1°C

Caratteristiche

Display	TFT ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	1 x Multipin
Funzione Multiview	Multiview fino a 4 parametri
Funzione HOLD	Yes
Indicazione dei dati di calibrazione	Pti di taratura - Offset (%) - Efficienza (%) - Salinità (ppt) - Press. barometrica - Temperatura
Scadenza di calibrazione	Ore/Giorni con blocco misura
Connessione a PC	USB-C
Memoria	1000 dati con data, ora e numero di registrazione
Datalogger	Datalogger manuale o automatico
Password	Numerica (4 caratteri)
Inserimento ID	ID Sample / ID User / ID Sensor
Lingue selezionabili	ENG - ITA - FRA - ESP - DEU
Spegnimento automatico	Dopo 20 minuti (disattivabile)
Temperatura di lavoro	0 ... 60 °C
Umidità di lavoro	< 95 %RH
Grado di protezione IP	IP 65

Alimentazioni

Alimentazione	3 x 1,5 V (alcaline) - Alimentatore - PC
---------------	--

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A)	160 x 75 x 45 mm
Peso	0,32 kg

Normative applicate